



Walz- und Streichverdünnung

Art.Nr.: 8020

Langsam verdunstendes organisches Lösemittelgemisch für lösemittelhaltige 1K- und 2K-Systeme die mit dem Pinsel oder mit der Walze appliziert werden.

BESCHREIBUNG

Die PHARMOL Walz- und Streichverdünnung ist zur Einstellung der Trockengeschwindigkeit lösemittelhaltiger 1K- und 2K-Systeme konzipiert. Sie verlangsamt die Trocknung und verzögert die Antrocknung, wodurch sie sich besonders für die Beschichtung großer Flächen sowie für höhere Schichtdicken eignet.

Der Einsatz erleichtert den Auftrag im Streich- und Walzverfahren deutlich. Zusätzlich enthält die Verdünnung spezielle Additive, die den Verlauf optimieren und die Entschäumung verbessern.

EINSATZGEBIET

- Verdünnung für Lösemittelhaltige 1K- und 2K-Systeme
- Reduzierung von Overspray-Störungen bei der Lackierung größerer Flächen
- Verdünnung für Lösemittelhaltige 1K- und 2K-Systeme die im Streich- oder Walzverfahren appliziert werden sollen.

EIGENSCHAFTEN

- Stellt lösemittelhaltige 1K- und 2K-Systeme auf eine langsamere Trockengeschwindigkeit
- erleichtert die Lackierung großer Flächen
- überwiegend für Streich und Walzauftrag
- Verbessert den Verlauf sowie die Entschäumung des Beschichtungsmaterials

PRODUKTINFORMATIONEN

Basis	Organisches Lösemittelgemisch mit Entschäumer- und Verlaufsadditive
Lieferform	1 ltr / 5 ltr / 12 ltr / 30 ltr / 60 ltr / 200 ltr
Farbton/Aussehen	Durchsichtig / klar
Dosierung	0 - 15% je nach Bedarf
Dichte (23°C)	~ 0,85 kg/l
Lagerfähigkeit	Nicht geöffnete, unbeschädigte Originalgebinde min. 1 Jahr ab Produktionsdatum.
Lagerbedingungen	Trocken und frostfrei. Ideale Lagertemperatur 10 bis 20 °C. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.
Festkörpergehalt	~ 0 %
VOC Gehalt	850 g/l
Viskosität	~ 19s 4mm DIN 53211
Flammpunkt	> 26° C; All

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Angaben für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unsere Prüfungen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend den Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch PHARMOL erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an PHARMOL übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.pharmol.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.pharmol.de heruntergeladen werden kann.

PHARMOL Farben und Lacke GmbH
Günzburger Straße 65
D-89423 Gundelfingen an der Donau
www.pharmol.de