

Schweiß-Schutz Pulver

Art.Nr.: 7226



Synthetisches Anti-Haft-Mitte: Zur Verhinderung des Anhaftens von Schweißperlen sowie zum Freihalten der Düse und reibungslosem Vorschub des Schweißdrahts.

BESCHREIBUNG

PHARMOL: Schweiß-Schutz Pulver bildet einen pulverigen Schutzfilm aus Marmormehl, der ein Anhaften von Schweißperlen zuverlässig und dauerhaft verhindert. Dabei beeinträchtigt der Anti-Haft-Film eine anschließende Lackierung, Brünierung, ein Galvanisieren, Eloxieren oder Verzinken des behandelten Werkstücks in keiner Weise.

Eine übliche Entfettung mit Nitroverdünnung, alkalischen oder sauren Lösungen oder dgl. ist völlig ausreichend. Der Schmierfilm ist unbrennbar, jedoch sollte bei der Verarbeitung auf gute Belüftung geachtet werden. Das verwendete Treibmittel ist leicht entzündlich. Eine Anwendung in geschlossenen Räumen (z.B. Behälter, Röhren, Hotelräume und dgl.) sollte unbedingt vermieden werden.

EINSATZGEBIET

- Verhinderung von Spritzern und Schutz der Werkstücke bei Scheißarbeiten

EIGENSCHAFTEN

- Bildet synthetischen Schutzfilm
- Silikonfrei
- Verhindert dauerhaft ein Anhaften von Schweißperlen
- Beeinträchtigt die weitere Behandlung des Gegenstandes nicht
- macht eine Nachreinigung der Werkstücke mit Spatel, Bürste oder Meißel überflüssig

PRODUKTIINFORMATIONEN

Basis	Synthetisches Anti-Haft-Mittel, Silikonfreie Formulierung
Lieferform	400 ml Spray
Farbton/Aussehen	Milchig
Lagerfähigkeit	Nicht geöffnete, unbeschädigte Originalgebinden min. 2 Jahre ab Produktionsdatum.
Lagerbedingungen	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.
Flammpunkt	> 26° C; All
Verarbeitung	Schweißdüsen aus ca. 15 cm einsprühen. Zum Schutz der Werkstückoberfläche diese aus ca. 25 cm und etwa 10 cm rechts und links der Schweißnaht einsprühen. In Hohlkörpern und engen Räumen Schweißvorgang erst nach Ablüften des Treibmittels beginnen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Angaben für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unsere Prüfungen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend den Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch PHARMOL erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an PHARMOL übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.pharmol.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.pharmol.de heruntergeladen werden kann.

PHARMOL Farben und Lacke GmbH
Günzburger Straße 65
D-89423 Gundelfingen an der Donau
www.pharmol.de