



## TopSecure

Art.Nr.: 6400

Art.Nr.: 6499 als Spray

---

Sicherheitsfarbe zur unsichtbaren Markierung von Objekten zwecks Diebstahlschutz

---

### BESCHREIBUNG

PHARMOL: Top-Acryl SECURE trocknet rasant an und hinterlässt einen fast unsichtbaren Film, der unter UV-Licht leuchtet. Die trockene Beschichtung ist hart, kratzfest und licht- und wetterbeständig. 6499

Somit eignet sich unser Produkt ideal um Gerüste, Baumaschinen, Werkzeuge, etc. unsichtbar zu markieren und im Fall eines Diebstahls ausfindig zu machen.

### EINSATZGEBIET

- Sicherheitsfarbe zur unsichtbaren Markierung von Objekten zwecks Diebstahlschutz.
- Markierung von Holz, Gerüste, Baumaschinen, Werkzeuge, etc.

### EIGENSCHAFTEN

- Rasante An- und Durchtrocknung
- Unsichtbar bei Tageslicht, leuchtet unter UV Licht

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Basis</b>	1K-Acrylharz, licht- und wetterbeständig pigmentiert
<b>Lieferform</b>	400 ml Spray
<b>Farbton/Aussehen</b>	RAL / NCS / Muster
<b>Glanzgrad / Haptik</b>	tiefmatt, matt, halbmatt, halbgläzend, glänzend
<b>Dichte (23°C)</b>	~ 1,0 kg/l
<b>Lagerfähigkeit</b>	Nicht geöffnete, unbeschädigte Originalgebinden min. 1 Jahr ab Produktionsdatum.
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken und frostfrei. Ideale Lagertemperatur 10 bis 20 °C. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.
<b>Festkörpergehalt</b>	~ 60 %
<b>VOC Gehalt</b>	400 g/l
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	ca. 90° C trocken (kurzzeitiger Maximalwert)
<b>Flammpunkt</b>	> 26° C; All
<b>Geeignete Untergründe</b>	Grundierte Flächen

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub, Öl, Fett, Silikon sowie anderen Rückständen sein, die die Haftung stören.
<b>Verarbeitung</b>	Spraydose gründlich 1-2 Minuten schütteln. Machen Sie einen kurzen Probesprühen auf ein Stück Karton oder Papier, um sicherzustellen, dass die Düse funktioniert und der Lack gleichmäßig sprüht. Sprühen Sie in gleichmäßigen, überlappenden Bahnen und beginnen Sie den Sprühvorgang außerhalb der zu lackierenden Fläche, um eine gleichmäßige Schicht zu erzielen. Tragen Sie mehrere dünne Schichten anstelle einer dicken aus, um Läufer zu vermeiden. Um die Düse der Spraydose nach dem Gebrauch zu reinigen und ein Verstopfen zu verhindern, drehen Sie die Dose um und sprühen Sie, bis nur noch Treibgas austritt.
<b>Trocknungszeit</b>	staubtrocken ca. 10 Min grifffest ca. 30 min transportfähig ca. 2 Stunden durchgetrocknet ca. 6 Stunden
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	min. 10°C, max. 30°C Raum und Objekttemperatur. Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mindestens + 3°C über der Taupunkttemperatur liegen.
<b>Theoretische Ergiebigkeit</b>	ca. 1m <sup>2</sup> pro Spraydose
<b>Empfohlene Schichtdicke</b>	40-80 µm
<b>Überlackierbarkeit</b>	mit sich selbst nach ca. 10 Minuten

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Angaben für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unsere Prüfungen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend den Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch PHARMOL erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an PHARMOL übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.pharmol.de](http://www.pharmol.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.pharmol.de](http://www.pharmol.de) heruntergeladen werden kann.

---

**PHARMOL** Farben und Lacke GmbH  
Günzburger Straße 65  
D-89423 Gundelfingen an der Donau  
[www.pharmol.de](http://www.pharmol.de)