



Technisches Merkblatt

Artikel-Nr.: 8005

UV-Standard

Werkstoff: Organisches Lösergemisch

Einsatzgebiet: Verdünnung für lösemittelhaltige 1K- und 2K-Systeme

Eigenschaften: **PHARMOL: UV-Standard** stellt lösemittelhaltige 1K- und 2K-Systeme auf eine ausgewogene, mittlere Trockengeschwindigkeit ein. Ideal geeignet für die meisten Anforderungen im Spritz-, Streich- und Walzverfahren.

Technische Daten:

Lieferform: Gebrauchsfertige Einstellung

Gebindegrößen: 1 ltr.; 6 ltr.; 12 ltr.; 30 ltr.; 60 ltr.; 200 ltr.;

Spez. Gewicht: ca. 0,90 kg / ltr.

Dosierung: 0 - 20 %, je nach Bedarf

Flammpunkt: > 26° C; All

Artikel-Nr.: **PHARMOL: UV-Standard** Universal-Verdünnung Standard 8005

Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Bei Fragen: fon: +49 (0)9073 / 95 84-0 fax: +49 (0)9073 / 95 84-40 mail: mail@pharmol.de

Herausgeber: Pharmol Farben und Lacke GmbH, Günzburger Straße 65, 89423 Gundelfingen an der Donau, Deutschland, www.pharmol.de