

Anti-Silicon-Zusatz

Artikel-Nr.:	8578	Anti-Silicon-Zusatz
Werkstoff:	Oberflächenadditiv gegen Benetzungstörungen	
Einsatzgebiet:	für alle 1K und 2K lösemittelhaltigen PHARMOL-Lacke	
Eigenschaften:	PHARMOL: Anti-Silikon-Zusatz verhindert Kraterbildung und verbessert den Verlauf und die Oberflächenglätte.	
Anmerkungen:	PHARMOL: Anti-Silikon-Zusatz nur außerhalb der Lackierkabine zugeben. Mit dem Produkt verschmutzte Lappen sofort entfernen. Wenn das Produkt in der ersten Lackschicht verwendet wurde, empfiehlt sich auch die Zugabe, mindestens in gleicher Menge, in den folgenden Lackschichten.	

Technische Daten:

Lieferform:	Gebrauchsfertige Einstellung
Gebindegrößen:	1 ltr.; 5 ltr.; 12 ltr.;
Spez. Gewicht:	ca. 0,9 kg / ltr.
Dosierung:	2 - 5 %, je nach Bedarf auf Stammlack bzw. Stammlack nach Härterzugabe bei 2K-Lacke
Flammpunkt:	< 26° C; AI
Artikel-Nr.:	8578 PHARMOL: Anti-Silikon-Zusatz

Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Bei Fragen: fon: +49 (0)9073 / 95 84-0 fax: +49 (0)9073 / 95 84-40 mail: mail@pharmol.de